

# Dagordning medlemsmöte 2021-05-27

## Medlemsmöte - Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening, TILRF

Fred. 2021-05-27 kl. 15.00-17.00, Via Teams

### A Mötets öppnande

- |    |  |
|----|--|
| A1 | Välkommen<br>Elisabeth - leder mötet genom diskussionspunkterna<br>Edita - håller koll på chatten och att ge ordet |
| A2 | Val av protokollförare   |

### B Diskussionsfrågor

- |    |  |
|----|--|
| B1 | Möte med Föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskap (BIV) 2021-05-20 om den <b>Nya Arbetsplatsens utformning</b><br>Reflektioner |
|----|--|

### C Medlemsfrågor

- |    |  |
|----|--|
| C1 | <p><b>Från Ann-Sofi Krook</b><br/><b>En frågeställning ang den nya AFS:en.</b><br/>Gäller denna paragraf alla trappor i en byggnad, även sekundära trappor till teknikutrymmen och fläktrum?</p> <p><b>Trappor och stegar</b><br/>I den nya AFS 2020:1 som gäller från och med 1 januari 2021 är tydlig när det gäller steghöjden.</p> <p><b>Trappor och stegar</b><br/>44 § Antalet trappor och deras utformning ska anpassas efter antal användare och arbetets art. Trappor ska vara säkra att använda. De ska normalt ha ledstänger och vara utförda så att halkrisken minimeras.</p> <p><b>Allmänna råd:</b> För att en trappa ska vara säker att använda</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bör minsta stegdjup normalt vara 0,25 meter och största steghöjd normalt vara 0,18 meter,</li><li>• bör den ha kontrastmarkeringar, och</li><li>• bör den ha ledstänger på en höjd av 0,9 meter, mätt vid stegenosen.</li></ul>   |
| C2 | <p><b>Från Rebecca Ekenberg</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Diskussionsforumet – sökbarhet</b><br/>Går det att göra fältet "etiketter" obligatoriskt? Dvs. när jag postar en fråga måste jag även fylla i minst 1 st lämpligt sökord. Det skulle underlätta när man försöker hitta bland ämnen. Tillbringade härom veckan lång tid med att försöka hitta en fråga jag VET fanns där, men som saknade etikett... Gällde "norska sovrum" som var postade under rubriken "Sängplats i bostäder under 55 kvm". Ingen etikett. Men jag hittade det till slut!</li><li>• <b>Rättsfall/prejudikat</b><br/>Jag efterfrågar en samlad lista, hemsida, forum el. liknande med rättsfall som berör tillgänglighet, samt info om de "vunnit laga kraft" och därmed är prejudicerande. Som TIL behöver vi vara uppdaterade på vad som gäller! Nu känns det som att jag lite av en slump råkar få reda på om det finns. För några år sedan råkade jag på tex. en dom om att det ej kan ställas krav på att bredda balkongdörrar vid ombyggnad, samt nu senast i ett mail från beställare, ursprungligen saxat från en handläggare på en kommun, om att det ej kan ställas krav på tillgängliga elcentraler i bostäder.</li><li>• <b>Egen TIL arbetsmiljö</b><br/>Är det fler TIL:are som drabbats av stressrelaterad sjukskrivning? Jag har fått höra av många arkitekter i branschen att "TIL:are verkar ju bränna ut sig allihop". Finns det tankar/erfarenheter om hur TIL-arbetet kan läggas upp på</li></ul> |

---

bästa sätt, för att minska risken för utbrändhet? Många pågående projekt splittrar, kort framförhållning stressar...

---

#### D Frågor från vår hemsida/ diskussionsforum

---

D1

##### **Från Arash Mehrnia** **Kontrastmarkering trappor**

BBR anger att en trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha ljushetskontrast... Många beställare och arkitekter vill att trappan i sin helhet ska kontrastera mot anslutande golv vid varje vilplan. BBR anger dock bara kontrast på första och sista trappsteget. Hur bedömer ni denna fråga i era projekt? Jag ser flertal nyproducerade projekt som har hela trappan i samma avvikande kulör dvs inte helt i enlighet med BBR

---

D2

##### **Från Gabrielle Kallmén** **LSS boende – funktionsyta framför**

Vilka mått gäller i ett LSS-boende framför hiss och utanför lägenhetsdörren?  
Passagemått framför hissen:  
Beställaren funderar över att installera en hiss med korgmått 1100x1400mm (bårtransport i bred trappan) eller 1100x2100mm.  
Hur djupt ska passagen utanför/framför hissen vara? Det känns underligt om passagens utformning beror på vilken hiss det blir? Passagemått minst 1500 eller 2000 mm?

Passagemått framför den enskilda lägenhetsdörr:  
Utökad tillgänglighet enligt SIS gäller inne i lägenheten.  
Framför lägenhetsdörr, passagen som förbinder allt, ska man tolka SIS att passager ska vara minst 1500 mm bred men 2000 mm där man har en entrédörr=lägenhetsdörr till den enskilda bostaden? Eller menas med entrédörren inte dörren till de enskilda lägenheterna i ett gruppboende?

---

D3

##### **Från Johan Hansen** **Hisskrav vid en till våning i flerbostadshus**

Krävs det en ny hiss – vid en till våning?  
I en grönklassad flerbostadshus så finns det en befintlig hiss. En till våning (vindsvåning) är tänkt att byggas till, kan man då ställa krav på att ändra storlek på hiss och bredd på hissens dörr samt inredning od?  
Det är våning 5 som tillkommer.  
Eller är det "oskäligt" .. att ställa sådana krav som gör att en ny hiss behöver utföras?  
Om avsteg ska ges, vilken motivering ska då användas i utlåtandet till BN?

---

D4

##### **Placering av EL-skåp i lägenheter. Dombeslut** - Samhällsplaneringsnämnden i Nässjö kommun. Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas.

*"Byggnadsnämndens särkrav underkänns – inget lagstöd för krav om var invändigt elskåp ska placeras"*

---

**E Övriga frågor**

Om det finns tid

**F Mötets avslutande**

Kommande möten ??

---